



ECOCLEAN

.....

Detergente concentrado de baixa alcalinidade para limpezas manuais

.....

→ DESCRIÇÃO TÉCNICA

Ecoclean é um detergente líquido concentrado de baixa alcalinidade, baixa formação de espuma, indicado para todos os tratamentos de limpeza manual tipicamente presentes nas indústrias alimentares e para a limpeza de pavimentos nas áreas de produção.

Ecoclean remove facilmente os resíduos de gordura, proteínas e untuosidades das superfícies tratadas graças à presença de componentes solventes.

Ecoclean pode ser utilizado em todos os tipos de superfícies laváveis e que não sejam sensíveis à água.

→ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto físico: líquido límpido amarelo fluorescente

pH (tal e qual): $13,5 \pm 0,5$

Densidade relativa a 20°C: $1,05 \pm 0,05$

Odor: inodoro

Os dados físico-químicos indicados representam características típicas do produto resultantes das análises a que foi submetido. Estes valores não constituem uma lista pormenorizada.

→ MODO DE APLICAR*

Aplicar **Ecoclean** a concentrações entre 2 e 10%, em função do tipo de aplicação e do grau de contaminação presente. Providenciar um enxaguamento final com água potável até a completa eliminação de eventuais resíduos de detergente.

→ CAMPOS DE APLICAÇÃO

Limpeza manual de superfícies e equipamentos, com escovas, panos, nebulizadores ou por imersão. Lavagem de pavimentos, inclusive com máquina de lavar e secar. Limpeza de paredes, exterior de maquinários e equipamentos delicados.





ECOCLEAN

→ COMPATIBILIDADE DO FORMULADO

Ecoclean é compatível com a maior parte dos materiais normalmente presentes nas indústrias alimentares quando utilizado segundo as indicações do fabricante. Em caso de dúvida efetuar um ensaio em cada material antes da aplicação.

→ RECOMENDAÇÕES SOBRE A MANIPULAÇÃO E O ARMAZENAMENTO

Conservar o formulado nas embalagens originais, afastado de temperaturas extremas. Consultar a ficha de segurança.

→ METODOLOGIA DE TITULAÇÃO

Amostra: 100 mL de solução lavante

Indicador: Fenolftaleína

Titulante: ácido clorídrico (HCL) 1N

% (v/v) **Ecoclean** = mL titulante x 1,90

% (w/w) **Ecoclean** = mL titulante x 2

→ EMBALAGENS

Bidão com 10 kg.

Bidão com 25 kg.

Big com 1000 kg.

*As indicações citadas foram estabelecidas para condições de utilização geral. Em situações que alterem as condições normais, por exemplo, a dureza da água, o método de trabalho ou por problemas de limpeza, sugerimos consultar-nos: o nosso serviço técnico está à vossa disposição para aconselhar-vos e colaborar convosco.

