



# LUBISAN Super Vet

.....  
Lubrificante per nastri trasportatori a base sintetica  
.....

## → DESCRIZIONE TECNICA

**Lubisan Super Vet** è un lubrificante liquido sintetico da utilizzare per la lubrificazione di nastri trasportatori di contenitori per liquidi nel settore alimentare, cosmetico e farmaceutico.

**Lubisan Super Vet** è utilizzato per il trasporto di contenitori in vetro, PET, alluminio e banda stagnata.

**Lubisan Super Vet** risulta sostanzialmente insensibile alla durezza dell'acqua di diluizione. La sua funzione è di riduzione degli attriti, di pulizia per i nastri e un'azione biocida.

**Lubisan Super Vet** quando usato in concentrazioni ottimali non presenta fenomeni di schiumosità.

## → CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: liquido limpido giallo chiaro

pH (in soluzione 0,8%%):  $8,5 \pm 0,5$

pH:  $5,0 \pm 0,5$

Densità relativa a 20°C:  $1,0 \pm 0,05$

Contenuto in fosforo (P): assente

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

## → MODALITÀ D'USO\*

La distribuzione del **Lubisan Super Vet** dovrebbe essere effettuata tramite l'ausilio di sistemi centralizzati ad alta precisione tipo Lubimatic, suddividendo l'impianto in zone nel caso di linee particolarmente lunghe o complesse e utilizzando ugelli con spruzzatura a ventaglio. La concentrazione d'uso è compresa tra lo 0,3% e lo 0,8% in funzione della velocità di scorrimento delle linee e delle frequenze di spruzzatura. La compatibilità con il materiale degli imballi dovrebbe essere valutata prima dell'applicazione del formulato.

## → CAMPI DI APPLICAZIONE

Lubrificazione di nastri in acciaio.

## → COMPATIBILITÀ DEL FORMULATO

**Lubisan Super Vet** risulta compatibile con tutti i materiali normalmente presenti nelle industrie alimentari, cosmetiche e farmaceutiche se utilizzato secondo le indicazioni del produttore. In caso di dubbio valutare il singolo materiale prima dell'utilizzo.





## LUBISAN Super Vet

### → PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme. Consultare la scheda di sicurezza.

### → METODOLOGIA DI TITOLAZIONE

Disponibile su richiesta.

### → CONSERVAZIONE E CONFEZIONI

Taniche da kg 25 netti.

Fusti da kg 200 netti.

BIG da kg 1000 netti.

\*Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.

