



# CEPOFOAM

Schiumadetergente disincrostante acido esente da fosforo

## → DESCRIZIONE

**Cepofoam** è un detergente schiumogeno acido da utilizzare per il lavaggio periodico o quotidiano delle superfici presenti nell'industria dell'imbottigliamento, nel settore lattiero caseario ed in generale nell'industria alimentare e nel settore zootecnico. Il formulato risulta indicato laddove siano presenti problemi legati alla gestione degli scarichi in quanto si riduce l'impatto ambientale.

**Cepofoam** è in grado di rimuovere efficacemente svariate tipologie di contaminazione inorganica (calcare) anche su superfici molto contaminate. L'ottimo potere aggrappante sulle superfici verticali ed una veloce risciacquabilità ne facilitano l'utilizzo.

**Cepofoam** può essere applicato con una vasta gamma di attrezzature di erogazione (Easyfoam P, Combifoam, Foamlance, Sistemi centralizzati, ecc.).

## → CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: liquido limpido marroncino

pH:  $1,0 \pm 0,5$

pH (soluzione al 6% a 20°C):  $1,5 \pm 0,5$

Densità relativa a 20°C:  $1,05 \pm 0,05$

Conducibilità sol. 1% a 25°C: 4,2 mS/cm

Contenuto in fosforo (P): assente

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

## → MODALITÀ D'USO\*

Prelavaggio con acqua seguito da aspersione a schiuma di **Cepofoam** direttamente sulle superfici da lavare in concentrazioni comprese tra il 3% ed il 6% in funzione della tipologia di sporco e del livello di contaminazione. Utilizzare a temperature ambiente e su superfici non calde. Dopo 10'-15' di contatto prevedere un accurato risciacquo finale da effettuarsi con acqua potabile per eliminare ogni eventuale traccia della soluzione lavante. Evitare comunque contatti prolungati con le superfici (> 1 ora).

## → CAMPI DI APPLICAZIONE

**Cepofoam** trova applicazione nella detergenza acida di pareti, pavimenti, esterno di attrezzature e linee, tavoli e nastri di trasporto, serbatoi di stoccaggio.





# CEPOFOAM

## → COMPATIBILITÀ DEL FORMULATO

**Cepofoam** risulta compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti nelle industrie alimentari se utilizzato secondo le indicazioni del produttore. Prima di utilizzare **Cepofoam**, in caso di condizioni ambientali critiche (presenza di leghe leggere, pavimenti con rivestimento non antiacido, ecc.), si consiglia di effettuare test localizzato con la presenza di un tecnico AEB.

## → PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme. Consultare la scheda di sicurezza.

## → METODOLOGIA DI TITOLAZIONE

Prelievo: 100 mL di soluzione lavante

Indicatore: fenoftaleina

Titolante: Idrossido di Sodio (NaOH) 1N

% (v/v) **Cepofoam** = mL titolante x 0,69

% (w/w) **Cepofoam** = mL titolante x 0,833

## → CONFEZIONI

Taniche da kg 25 netti.

BIG da kg 1000 netti.

\*Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.

