



BENTOGRAN Rapid

.....
Bentonite granulare ad elevata rapidità di sedimentazione
.....

→ DESCRIZIONE TECNICA

Bentogran Rapid è una bentonite con una grande velocità di chiarifica. Si presenta in granuli che ne permettono una rapida dispersione in acqua in pochi minuti, senza polverosità e senza disagi per l'utilizzatore. La sospensione di **Bentogran Rapid** è pronta per essere usata rapidamente, senza attendere le usuali 8 ore richieste dalle bentoniti tradizionali.

Bentogran Rapid ha un'attività che consente di ridurre fino al 50% le dosi d'impiego rispetto alle comuni bentoniti; nella chiarifica dei vini origina sedimenti estremamente compatti, riducendo le fecce da smaltire fino al 40% in meno.

Bentogran Rapid assorbe molta acqua durante il rigonfiamento che evidenzia proprietà adsorbenti, molto utili nella trasformazione di vini di qualità, in particolare per la stabilizzazione proteica.

Sui vini rossi e sui vini liquorosi elimina le frazioni colloidali spesso legate alle sostanze coloranti influenzando in maniera trascurabile la perdita dei polifenoli.

Le basse dosi a cui è attiva **Bentogran Rapid** ne consentono un utilizzo anche su vini di pregio, in cui si intende preservare struttura e profumi.

Prove comparative hanno evidenziato un aumento della filtrabilità dei vini trattati che migliora fino ad 8 volte.

→ COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Bentonite (silicato idrato di alluminio).

→ DOSI D'IMPIEGO

Da 10 a 60 g/hL.

→ MODALITÀ D'USO

Mettere a bagno in sospensione da 10 a 20 parti di acqua fredda per almeno due ore prima dell'utilizzo per ottenere una rapida formazione di gel cremoso.

→ CONSERVAZIONE E CONFEZIONI

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luce e calore diretti.

Sacchi da kg 25 netti.

