



EGASOL

Decerante liquido neutro per pavimenti in linoleum

→ DESCRIZIONE

Egasol è un decerante liquido neutro, adatto per trattamenti di rimozione cere dai pavimenti in linoleum o con colori poco resistenti.

Egasol è capace di agire con estrema rapidità anche su superfici trattate con più strati di cera createsi nel tempo.

Egasol è a schiuma frenata cosa questa che ne facilita l'utilizzo riducendo al minimo i tempi di risciacquo.

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: liquido limpido incolore

pH (in soluzione all'1%): $7 \pm 0,5$

Densità relativa a 20°C: $1,05 \pm 0,05$

Odore: intenso di frutta

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

→ MODALITÀ D'USO*

In caso di deceratura con monospazzola, diluire il prodotto alla concentrazione del 10-20% all'interno del serbatoio della monospazzola. Stendere uniformemente la soluzione con apposito disco abrasivo verde o blu. Lasciare agire per 10-20 minuti ed aspirare con apposito aspiraliquidi. Non risciacquare.

In caso di pavimenti resilienti colorati effettuare una prova di resistenza al colore su di una piccola superficie non visibile.

→ CAMPI DI APPLICAZIONE

Trattamento decerante di pavimenti in linoleum, PVC colorati non colori resistenti, pavimenti in gomma colorata con colori non resistenti.





EGASOL

→ COMPATIBILITÀ DEL FORMULATO

Egasol risulta compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti a costituire un pavimento se utilizzato secondo le indicazioni del produttore. Utilizzare su linoleum. In caso di dubbio valutare il singolo materiale prima dell'utilizzo (pavimenti colorati).

→ PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme e dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio può influire sull'aspetto, riportare alla temperatura indicata in etichetta ed agitare prima dell'uso. Consultare la scheda di sicurezza.

→ CONFEZIONI

Taniche da kg 10 netti.

*Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.

