



PERCISAN SF

.....
Espuma-detergente à base de peróxido de hidrogénio ativado.
.....

→ DESCRIÇÃO TÉCNICA

Percisan SF é uma espuma desinfetante oxidante para superfícies, à base de ácido cítrico em peróxido de hidrogénio, com amplo espectro de atividade, indicado para ser utilizado nas indústrias alimentares, farmacêuticas, cosméticas e no sector zootécnico. A ausência de odor característico aumenta a possibilidade de utilização.

Percisan SF é um formulado com amplo espectro de ação e é eficaz no combate às bactérias Gram-positivas, Gram-negativas, bolores e fungos.

Percisan SF forma uma espuma abundante, fácil de enxaguar, sensível às substâncias orgânicas e insensível à dureza da água. Devido a estas características é aconselhado para o tratamento de desinfecção final em superfícies duras.

→ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto físico: líquido límpido incolor.

pH: < 2

pH (solução a 5%): $3,0 \pm 0,5$.

Densidade relativa a 20°C: $1,15 \pm 0,05$.

Odor : ausente.

Os dados físico-químicos indicados representam características típicas do produto resultantes das análises ao qual foi submetido. Estes valores não são específicos.

→ MODO DE APLICAR*

Aplicar **Percisan SF** em concentrações que variam de 1% a 5% em função do tipo e do grau de contaminação presente. Pode ser aplicado com uma vasta gama de equipamentos de pulverização (Easyfoam, Combifoam, Foamlance, Sistemas centralizados, etc.). Enxaguamento final com água potável até a completa eliminação de possíveis resíduos. O formulado não deve entrar em contacto directo ou indirecto com os alimentos. Evitar, portanto, contactos prolongados com as superfícies (>1 hora).

→ CAMPOS DE APLICAÇÃO

Desinfecção de superfícies e ambientes, equipamentos e máquinas. Tratamento de instrumentos, partes desmontáveis e utensílios também através de imersão. Desinfecção de moldes e suportes de maturação dos queijos.





PERCISAN SF

→ COMPATIBILIDADE DO FORMULADO

Percisan SF é compatível com a maior parte dos materiais normalmente presentes nas indústrias alimentares quando utilizado segundo as indicações do produtor. Não aplicar sobre cobre, bronze, alumínio e ferro zincado. Em caso de dúvida testar o produto antes da aplicação.

→ RECOMENDAÇÕES SOBRE A MANIPULAÇÃO E O ARMAZENAMENTO

Conservar o formulado nas embalagens originais afastado de temperaturas extremas e da luz direta. Consultar a Ficha de Segurança.

→ METODOLOGIA DE TITULAÇÃO

Disponíveis mediante solicitação.

→ EMBALAGENS

Bidão de 25 kg.

*As indicações citadas foram estabelecidas para condições de utilização geral. Em situações que alterem as condições normais, por exemplo, a dureza da água, o método de trabalho ou por problemas de limpeza, sugerimos consultar-nos: o nosso serviço técnico está à vossa disposição para aconselhar-vos e colaborar convosco.

