



LUBISAN Super Vet

.....
Lubrificante de base sintética para tapetes transportadores
.....

→ DESCRIÇÃO TÉCNICA

Lubisan Super Vet é um lubrificante líquido sintético para ser utilizado na lubrificação de tapetes transportadores de recipientes para líquidos no setor alimentar, cosmético e farmacêutico.

Lubisan Super Vet é utilizado para o transporte de embalagens de vidro, PET, alumínio e folha-de-flandres.

Lubisan Super Vet é substancialmente insensível à dureza da água de diluição. A sua função é a de reduzir o atrito, limpar os tapetes e possui uma ação biocida.

Lubisan Super Vet quando utilizado nas concentrações ideais não forma espuma.

→ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto físico: líquido límpido amarelo claro

pH (em solução a 0,8%): $8,5 \pm 0,5$

pH: $5,0 \pm 0,5$

Densidade relativa a 20°C: $1,00 \pm 0,05$

Teor em fósforo (P): isento.

Os dados físico-químicos indicados representam características típicas do produto resultantes das análises a que foi submetido. Estes valores não constituem uma lista pormenorizada.

→ MODO DE APLICAR*

A aplicação de **Lubisan Super Vet** deve ser feita através de sistemas centralizados de alta precisão como Lubimatic, com subdivisão da linha por setores no caso de tapetes particularmente longos ou complexos e utilizando bicos de pulverização a leque. A concentração de aplicação vai de 0,3% a 0,8% em função da velocidade de deslizamento do tapete e da frequência das pulverizações. A compatibilidade com o material das embalagens deve ser testada antes da aplicação do formulado.

→ CAMPOS DE APLICAÇÃO

Lubrificação de tapetes transportadores em aço.





LUBISAN Super Vet

→ COMPATIBILIDADE DO FORMULADO

Lubisan Super Vet é compatível com todos os materiais normalmente presentes nas indústrias alimentares, cosméticas e farmacêuticas, quando utilizado segundo as indicações do fabricante. Em caso de dúvida, antes de usar, fazer ensaios em cada material individualmente.

→ RECOMENDAÇÕES SOBRE A MANIPULAÇÃO E O ARMAZENAMENTO

Conservar na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Consultar a ficha de dados de segurança.

→ METODOLOGIA DE TITULAÇÃO

Disponível mediante solicitação.

→ EMBALAGENS

Bidão com 25 kg.

Bidão com 200 kg.

Big com 1000 kg.

*As indicações citadas foram estabelecidas para condições de utilização geral. Em situações que alterem as condições normais, por exemplo, a dureza da água, o método de trabalho ou por problemas de limpeza, sugerimos consultar-nos: o nosso serviço técnico está à vossa disposição para aconselhar-vos e colaborar convosco.

