



Pav

.....
super desengrasante rapido sin enjuague
.....

→ DESCRIPCION

Pav es un detergente super desengrasante líquido de elevadísima eficacia, por la alta concentración, es indicado para la remoción de suciedades provocadas por grasas y aceites minerales.

Por su enérgica acción disolvente, elimina las huellas de la goma de los auto elevadores sobre todo para pisos de cemento. Sobre pisos particularmente porosos es aconsejable el uso de cepillo o máquina lavadora para eliminar totalmente el negro de las gomas. Sobre pisos de resina (linoleom, PVC, etc.) verificar la resistencia del material y del color al uso de **Pav**.

Por su específica formulación, sin formación de espuma, se facilita la utilización con reducción al mínimo de los tiempos necesarios para el enjuague.

Es decir, simplifica y abrevia notablemente las operaciones de limpieza.

Los pisos lavados con **Pav** resultan perfectamente desengrasados por la total eliminación de cualquier tipo de suciedad grasa. Las superficies resultan perfectamente restablecidas en su aspecto original.

→ CARACTERISTICAS TECNICAS

- Líquido transparente ligeramente amarillento.
 - Perfume a pino o lavanda.
 - peso específico: 0,95.
 - Mezclable con agua en todas las concentraciones.
 - pH solución 1%: 9,8.
 - Exento de fósforo.
 - Contiene tensiactivo cationico, bio- degradable entre el 90%.
- Etiquetadura según normas CE.

→ FORMA DE EMPLEO

Diluir **Pav** a la concentración oportuna y verter la solución en el recipiente de la máquina lavadora. Enjuagar después del lavado con equipo aspiralíquidos. **Pav** usado manualmente, desarrolla acción de eliminación de la suciedad con el mínimo tiempo de contacto de la solución sobre el piso.





Pav

→ CAMPOS DE APLICACIÓN

Detergente para pavimentos, pasillos, celdas y zonas de traslado de mercancías (almacenes y zonas de carga/descarga). Lavado de líneas de transporte de botellas.

→ COMPATIBILIDAD DE LA FORMULACIÓN

Pav resulta compatible con la mayor parte de los materiales normalmente presentes en la industria alimentaria si se utiliza de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Evitar el contacto con las aleaciones ligeras. Ante la duda evaluar cada material antes de su uso.

→ PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN Y EL ALMACENAJE

Conservar en los envases originales al resguardo de temperaturas extremas y de la luz directa. Consultar la ficha de seguridad.

→ METODOLOGÍA DE TITULACIÓN

Disponible solo si se solicita.

→ CONFECCIÓN

Bidones plásticos de 25 kg netos.

As indicações citadas foram estabelecidas para condições de utilização geral. Em situações que alterem as condições normais, por exemplo, a dureza da água, o método de trabalho ou por problemas de limpeza, sugerimos consultar-nos: o nosso serviço técnico está à vossa disposição para aconselhar-vos e colaborar convosco.

