



# DECORAN®

Szintelenítő szén folyékony élelmiszerekhez



## → LEÍRÁS

**Decoran** speciális szintelenítő aktív szén erős adszorpciós hatással. Szabályozott atmoszférában kémiai katalizálással és aktiválással kapott karbonizációs eljárással állítják elő.

Ennek a különleges módszernek köszönhető, hogy **Decoran** fajlagos felülete 900-1100 m<sup>2</sup>/g közötti és a részecskék átmérője 10-100 Ångsröm. Ezek a fizikai tulajdonságok biztosítják a maximális eredményt mustok és borok szintelenítésekor, különösen a nagyobb molekulású összetevők esetén, mint a polifenolok.

**Decoran** felszívható közvetlenül a zsákból venturi cső segítségével, így elkerülhető a porképződés. Miután elértük a kívánt hatást az elkülönítés történhet szűréssel, illetve ülepítéssel-derítéssel esetleg kovasavszol, zselatin vagy bentonit-zselatin kombinációjával.

Ez a speciális szintelenítő szén kémiailag semleges, nem okoz szennyeződést és kimondottan az instabil és illó molekulákat köti meg, ezáltal megőrizve az értékes érzékszervi jellemzőket.

## → ÖSSZETÉTEL ÉS TECHNIKAI JELLEMZŐK

Szintelenítő aktív szén.

## → ADAGOLÁS

5 - 100 g/hL.

## → ALKALMAZÁS

Oldjuk fel a szükséges **Decoran** adagot a kezelendő folyadékban folyamatos levegőztetéssel legalább 30-60 percig.

## → TÁROLÁS ÉS CSOMAGOLÁS

Tárolása hűvös és száraz helyen, fénytől és közvetlen hőtől védve.

Nettó 10 kg-os zsákok.

