



STERIFOAM

Higiénizáló hatású semleges habképző tisztítószer

→ LEÍRÁS

Sterifoam egy semleges habképző tisztítószer, hatása nem oxidálószereken alapul, az élelmiszeriparban általában előforduló és állattenyésztési szektorban megtalálható felületek napi szintű tisztítására.

Sterifoam képes hatásosan eltávolítani a különböző típusú szerves szennyeződésekkel, ezzel egyidejűleg alacsony környezeti hatással a felületeken, illetve a dolgozókkal szemben. Tapadása optimális a függőleges felületeken és gyors öblíthetősége megkönnyíti használatát.

Sterifoam az adagológépek széles skálájával alkalmazható (Easyfoam P, Combifoam, Foamlance, Központosított rendszerek, stb.).

→ TECHNIKAI JELLEMZŐK

Külső megjelenés: barna színű átlátszó folyadék

pH: $7,5 \pm 0,5$

pH (6%-os oldat 20°C-on): $7,5 \pm 0,5$

Relatív sűrűség 20°C-on: $1 \pm 0,05$

Aktív összetevők: kationos vegyületek

A megjelölt fizikai-kémiai adatok a termék tipikus jellemzőit mutatják, melyek ezen anyag vizsgálataiból származnak. Ezek az értékek nem helyettesítik a specifikációt.

→ ALKALMAZÁS*

A kezdeti vízzel történt lemosás után **Sterifoam** hab formában történő felvitele közvetlenül a lemosandó felületre 2% és 6% közötti változó koncentrációban a szennyeződés típusától és mértékétől függően. Szobahőmérsékleten és nem meleg felületeken használandó. 10-15 perc érintkezés után alapos öblítést kell végezni iható vízzel a termék maradványainak teljes eltávolításáig. Kerüljük a felületekkel történő hosszan tartó érintkezést (>1 óra).

→ FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Sterifoam alkalmas falak, padlózatok, eszközök és gépsorok külső felületének, asztalok és szállító szalagok tisztítására. Kamionok mosása és higiénizálása.





STERIFOAM

→ FORMULA ÖSSZEFÉRHETŐSÉGE

Sterifoam összeférhetőnek bizonyult az élelmiszeriparban általában előforduló anyagok nagy részével, amennyiben a gyártó által előírt módon kerül alkalmazásra. Odafigyeléssel alumínium felületeken is használható. Kétség esetén értékelni kell az egyedi anyagot a használat előtt.

→ ÓVINTÉZKEDÉSEK KEZELÉSHEZ ÉS TÁROLÁSHOZ

Tárolása eredeti csomagolásban a szélsőséges hőmérsékletektől távol. Tanulmányozzuk a biztonsági adatlapot.

→ TITRÁLÁSI MÓDSZER

Kérésre hozzáférhető.

→ CSOMAGOLÁS

Nettó 25 kg-os kannák.

EMMI eng. sz: 26811-3/2018/KJFFO
Minőségét megőrzi: 2 év

* Az itt megjelölt információkat általános felhasználási körülmények között vizsgálták. Az általánostól eltérő körülmények, mint például a különösen kemény víz, a munkamódszer vagy takarítási problémák, javasoljuk a konzultációt; szakemberünk szívesen áll rendelkezésükre.

