



# LUBISAN Super Dry

利比森节水无泡型传送带润滑剂

## → 产品说明

**Lubisan Super Dry**是一种高性能的液体合成润滑剂，用于装有液体产品的容器的输送带润滑，适用于食品、化妆品和医药行业。

**Lubisan Super Dry**用于玻璃、PET、铝和镀锡板容器的输送。经稀释后喷洒使用，喷洒平均间隔较长，一次喷洒的润滑效果可持续较长时间后再需做下次喷洒。

**Lubisan Super Dry**对稀释水的硬度几乎不敏感，而且可以极大减少水耗，从而显著降低生产成本。

## → 技术特征

外观：黄色透明液体

pH值 (1%溶液) :  $6.5 \pm 0.5$

20°C时的相对密度:  $1 \pm 0.05$

20°C时的粘度:  $< 10$  cps

磷含量 (P) 1%溶液:  $5 \pm 1$  mg/l

上述化学、物理数据仅代表从产品分析中得出的产品典型特征，而非产品规格。

## → 使用说明

**Lubisan Super Dry**应当由高精度集成设备，如多模式润滑剂控制系统 (Lubimatic Multicontrol) 配合完成喷洒。集成设备可在控制柜处实现分区控制，也可完成较长或较复杂生产线的喷洒。**Lubisan Super Dry**通过喷嘴进行扇形喷洒，喷洒平均间隔 (关闭) 时间较长。喷洒浓度由生产线的运行速度决定，在0.3-0.6%之间。在使用本产品之前，应测试其与包装材料的相容性。

## → 应用领域

适用于输送带的润滑。

## → 配方的相容性

如按照生产商的说明进行使用，**Lubisan Super Dry**与食品、化妆品和医药行业中大多数常用材料都是相容的。如有疑问，请在使用本产品前对单一材料进行相容性测试。





# LUBISAN Super Dry

## → 处理和储存注意事项

存放在原始容器内，避免极端温度。请参阅《材料安全数据表》。

## → 滴定法

可根据需求提供。

## → 包装形式

25千克/桶

200千克/桶

1000千克/IBC吨桶

The indications have been established for general use conditions. For conditions differing from the norm, for example depending on the particular water hardness, the working method or cleaning problems, please consult us; our technical service will be pleased to advise you and to cooperate with you.

