



# SANIMATIC OS

Igienizzante a base alcolica, pronto all'uso, a rapida azione, autoasciugante

## → DESCRIZIONE TECNICA

**Sanimatic OS** è un igienizzante liquido pronto all'uso, a base alcolica, particolarmente idoneo per trattamenti di sgrassatura di superfici e impianti che temono l'uso di soluzioni acquose.

**Sanimatic OS**, grazie alla componente perossidica, esercita un'azione ossidante sul residuo organico in grado di deodorare e igienizzare la superficie. Per la sua caratteristica rapida azione viene utilizzato per trattamenti di igienizzazione intermedia tra una lavorazione e la successiva (es. pausa di lavoro).

## → CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: liquido limpido incolore

pH tal quale:  $3,5 \pm 0,5$

Densità relativa a 20°C:  $0,995 \pm 0,05$

Odore: caratteristico

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

## → MODALITÀ D'USO\*

Utilizzare **Sanimatic OS** senza diluizione tramite spruzzatura sulle superfici, lasciare agire per 5' - 10' e asportare eventuali residui di prodotto con panno monouso o carta usa e getta.

## → CAMPI DI APPLICAZIONE

Igienizzazione intermedia di ambienti e superfici, attrezzature ed impianti destinati a produzione alimentare. Trattamenti di igienizzazione di incubatoi, sale parto, stabulazione, per il settore zootecnico. Nelle pratiche confezioni in flaconi, ognuna dotata di relativo trigger, è il prodotto ideale per igienizzare le superfici del settore Horeca e delle comunità, dove trova ampio utilizzo per l'effetto ossidante e decolorante.





# SANIMATIC OS

## → COMPATIBILITÀ DEL FORMULATO

**Sanimatic OS** risulta compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti nelle industrie alimentari se utilizzato secondo le indicazioni del produttore. In caso di dubbio valutare il singolo materiale prima dell'utilizzo. Evitare il contatto con materiali plastici sensibili a stress cracking (policarbonato).

## → PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme. Consultare la scheda di sicurezza.

## → CONFEZIONI

Flaconi da 750 mL netti in scatole da 20 flaconi.

Taniche da kg 20 netti.

Big da kg 1000

Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.

