



LUBISAN Vet

.....
Lubrificante para tapetes transportadores, à base de sabões com efeito higienizante
.....

→ DESCRIÇÃO TÉCNICA

Lubisan Vet é um lubrificante líquido sintético, à base de aminas, para tapetes transportadores de embalagens para líquidos no sector alimentar, cosmético e farmacêutico.

Lubisan Vet é utilizado em tapetes em aço e plástico para o transporte de embalagens de vidro, alumínio, folha-de-flandres e cartão poli acoplado.

Lubisan Vet é insensível à dureza da água de diluição. A sua função é de redução dos atritos, de limpeza para os tapetes transportadores e uma acção biocida.

Lubisan Vet quando usado em concentrações ideais não apresenta formação abundante de espuma.

→ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto físico: líquido límpido amarelo claro

pH (100%): $4,5 \pm 0,5$

pH (em solução a 0,8%): $4,8 \pm 0,5$

Densidade relativa a 20°C: $1 \pm 0,05$

Conteúdo em fósforo (P): Ausente

Os dados químicos-físicos indicados representam características típicas do produto derivantes das análises a que foi submetido. Estes valores não constituem especificações.

→ MODO DE APLICAR*

A aplicação de **Lubisan Vet** deve ser efectuada através do auxílio de sistemas centralizados de alta pressão tipo Lubimaster/Lubimaster Control Dry, dividindo a linha por zonas, no caso de esteiras particularmente compridas ou complexas, utilizando bicos de pulverização com ventilador. A concentração de aplicação varia de 0,3% a 0,8% em função da velocidade de deslizamento da esteira e das frequências de pulverização. A compatibilidade com o material das embalagens deve ser testada antes da aplicação do produto.

→ CAMPOS DE APLICAÇÃO

Lubrificação de tapetes transportadores em aço e plástico.





LUBISAN Vet

→ COMPATIBILIDADE DO FORMULADO

Lubisan Vet é compatível com a maior parte dos materiais normalmente presentes nas indústrias alimentares, cosméticas e farmacêuticas quando utilizado segundo as indicações do fabricante. Em caso de dúvida efectuar um ensaio de cada material antes da aplicação.

→ RECOMENDAÇÕES SOBRE A MANIPULAÇÃO E O ARMAZENAMENTO

Conservar o formulado nas embalagens originais, afastado de temperaturas extremas. Consultar a ficha de segurança.

→ METODOLOGIA DE TITULAÇÃO

Indicações disponíveis mediante solicitação.

→ EMBALAGENS

Bidão com 25 kg.

*As indicações citadas foram estabelecidas para condições de utilização geral. Em situações que alterem as condições normais, por exemplo, a dureza da água, o método de trabalho ou por problemas de limpeza, sugerimos consultar-nos: o nosso serviço técnico está à vossa disposição para aconselhar-vos e colaborar convosco.

