



# SUPEROIL FG

.....  
Olio minerale per sistemi di lubrificazione a secco di nastri trasportatori in materiale plastico  
.....

## → DESCRIZIONE

**Superoil FG** è un olio minerale trasparente, insolubile in acqua, con spiccati effetti lubrificanti, scivolanti e distaccanti concepito per nastri trasportatori adibiti alla movimentazione di contenitori in plastica (PET), cartone poliaccoppiato (tipo TETRA) per liquidi, vetro e lattine.

Adatto all'utilizzo nei settori alimentare, cosmetico e farmaceutico.

Il prodotto è conforme ai **Chapters FDA 172.878 e FDA 178.3620(a)**.

**Superoil FG** non manifesta fenomeni di schiumosità e consente di eliminare completamente i consumi di acqua in lubrificazione, riducendo sensibilmente i costi di esercizio.

L'eliminazione di acqua e soluzioni schiumogene dai pavimenti permette un generale miglioramento delle condizioni di sicurezza dei reparti di imbottigliamento.

**Superoil FG** viene erogato tramite sistemi centralizzati appositamente strutturati.

## → CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: liquido trasparente

pH (20°C; sol. 100%): 5,0 ± 0,5

Densità a 25°C: 0,82 – 0,86 g/cm<sup>3</sup>

Odore: inodore

Viscosità dinamica a 20°C: 180-210 cPs

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

## → MODALITÀ D'USO\*

La distribuzione di **Superoil FG** è effettuata senza diluizione tramite l'ausilio di sistemi centralizzati ad alta precisione. È preferibile suddividere l'impianto in zone nel caso di linee lunghe o complesse. La frequenza di erogazione è in funzione della velocità di scorrimento delle linee. La compatibilità con il materiale degli imballi dovrebbe essere valutata prima dell'applicazione del formulato.

## → CAMPI DI APPLICAZIONE

Lubrificazione di nastri di trasporto bottiglie in materiale plastico





# SUPEROIL FG

## → COMPATIBILITÀ DEL FORMULATO

**Superoil FG** risulta compatibile con tutti i materiali normalmente presenti nelle industrie alimentari, cosmetiche e farmaceutiche se utilizzato secondo le indicazioni del produttore. In caso di dubbio valutare il singolo materiale prima dell'utilizzo.

**Superoil FG** è incompatibile con i lubrificanti tradizionali (saponi e ammine) per cui si consiglia il lavaggio accurato delle linee prima della sua applicazione.

## → PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme. Consultare la scheda di sicurezza.

## → CONFEZIONI

Taniche da kg 25 netti.

\*Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.

