

RED FAST

EQUIPOS PARA LA EXTRACCIÓN
DE COLOR EN LOS VINOS TINTOS



VENTAJAS

COMPLETA
INMERSIÓN
DE TODO EL
SOMBRERO

RAPIDEZ DE
EJECUCIÓN (APROX.
1MIN X 100 HL)

GRAN
AHORRO
DE TIEMPO
Y ENERGÍA

FACILIDAD
DE USO

SIN
NECESIDAD
DE PERSONAL
ESPECIALIZADO

ELIGE LA FIABILIDAD Y EFICIENCIA DE AEB ENGINEERING

AEB ENGINEERING es la división especializada en la construcción de instalaciones y equipos que, gracias al know-how adquirido y a una **producción 100% interna e in situ**, garantiza la máxima calidad y fiabilidad de las tecnologías de AEB. La singularidad de **AEB ENGINEERING** viene dada por el **apoyo constante de nuestros técnicos**, tanto en la fase de instalación como en la postventa. Para un servicio inigualable, **flexible y personalizado** en función de las necesidades del cliente.



RED FAST es un **sistema de extracción de color simple y rápido** que encuentra su uso para depósitos con una **capacidad de hasta 300 hL** aprovechando el efecto de la inyección de aire/CO₂. Por ello **preserva la integridad de los hollejos evitando la extracción de taninos verdes** que devuelven sensaciones amargas y/o vegetales.



FUNCIONAMIENTO

RED FAST está equipado con 2 tubos, uno para succión y otro para inyección:

- si el tubo de aspiración está colocado en la parte superior del depósito (durante FA) la operación se realiza en un ambiente inerte,
- si no está fermentando o se coloca fuera del depósito, la operación se realiza con aire.

La “burbuja” de aire que se forma al sumergir (unos 30-50cm) el dosificador especial bajo la capa de hollejos hace que estos se sumerjan completamente en el mosto/vino.

RED FAST está listo para usar y **no necesita ningún tipo de instalación** (solo se requiere conexión a la red eléctrica).

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS Y
UTILIDADES**

- **Tuberías de inyección disponibles en 2 materiales aptos para alimentos** Acero inoxidable o PVC
- **Potencia 3 Kw**
- **Absorción 7.2 A**

COMPONENTES RED FAST ESTA DOTADO DE:**TERMINALES PARA INYECCIÓN DE GAS**

Compuestos por una válvula de regulación disponible en acero inoxidable o PVC, permiten que el sombrero se sumerja dentro del depósito.

**SOPLADOR****MANGUERA ESPIRAL FLEXIBLE Y LIGERA
COMPLETA CON CONECTORES**

Aspiración de 5 m de largo; inyección de 10 m de largo.

**OPCIONAL: MANDO A DISTANCIA**

Permite gestionar la operación con total autonomía.