

COMPLETA IMMERSIONE DI TUTTE LE VINACCE

RAPIDITÀ DI ESECUZIONE (CA. 1MIN X 100 HL) **ELEVATO RISPARMIO DI TEMPO ED ENERGIA**

FACILITÀ D'USO

NESSUNA NECESSITÀ DI PERSONALE SPECIALIZZATO



SCEGLI L'AFFIDABILITÀ E L'EFFICIENZA DI AEB ENGINEERING

AEB ENGINEERING è la divisione specializzata nella realizzazione di impianti e attrezzature che, grazie al know-how maturato e ad una produzione 100% interna e on-site, garantisce la massima qualità e l'affidabilità delle tecnologie AEB. L'unicità di AEB ENGINEERING è data dal supporto costante dei nostri tecnici, sia in fase di installazione che nel post-vendita. Per un servizio senza eguali, flessibile e personalizzato in base alle esigenze del cliente.



RED FAST è un sistema di estrazione del colore semplice e veloce che trova il suo impiego per serbatoi con capienza fino a 300 hL sfruttando l'effetto dell'iniezione di aria/CO₂.

Per questo motivo preserva l'integrità delle bucce evitando l'estrazione di tannini verdi che restituiscono sensazioni amare e/o vegetali.



FUNZIONAMENTO

RED FAST è dotato di 2 tubi, uno per l'aspirazione e uno per l'iniezione:

- se il tubo di aspirazione viene posizionato nella parte alta del serbatoio (durante la FA) l'operazione viene eseguita in ambiente inerte,
- se non sta fermentando oppure viene collocato esternamente al serbatoio l'operazione avviene con aria.

La "bolla" d'aria che si forma immergendo (ca. 30-50cm) l'apposito erogatore sotto lo strato di bucce fa immergere totalmente le stesse nel mosto/vino.

RED FAST è pronto all'uso e **non necessita di alcuna installazione** (è necessario solamente il collegamento alla rete elettrica).

MACERAZIONE > RED FAST

AEB-GROUP.COM

AEB-GROUP.COM



CARATTERISTICHE TECNICHE **E UTENZE**

- Tubi di iniezione disponibili in 2 materiali alimentari Acciaio Inox o PVC
- Potenza 3 Kw
- **Assorbimento 7.2** A



COMPONENTI RED FAST È DOTATO DI:



TERMINALI PER INIEZIONE GAS

Completi di valvola di regolazione disponibili in Acciaio Inox o in PVC, consentono di penetrare lo strato di bucce all'interno del serbatoio.



SOFFIANTE



TUBO SPIRALATO FLESSIBILE E LEGGERO COMPLETO DI ATTACCHI

Aspirazione lungo 5m; Iniezione lungo 10m



OPTIONAL: TELECOMANDO

Consente di gestire l'operazione in totale autonomia.